

厦工机械（焦作）有限公司

厂房地面施工招标文件

一、招标条件

建设项目已由公司相关部门批准建设，项目已具备招标条件，现对该项目建设工程项目进行公开招标，欢迎符合条件的潜在投标人参加投标。

二、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：厂房地面施工。

2.2 项目主要内容：厂房地面固化地坪施工、排水沟修复、通道划线、混凝土地面修复。

2.3 建设地点：焦作市高新区神作路 3333 号；

2.4 招标范围：项目建设工程包含工程量清单范围内的所有内容（详见工程报价单）

2.5 标段划分：一个标段；

2.6 工期要求：60日历天；

2.7 质量要求：工程质量符合国家现行规范和标准，质量达到合格工程标准，工程报价单有明确要求的按要求执行。

三、投标人资格要求

3.1 资质要求：投标人须具有独立法人资格及有效期内的企业法人营业执照；须具备建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质并具备有效的安全生产许可证。

3.2 企业业绩要求：投标人需提供 2022 年 1 月 1 日以来（以签订合同时间为准）签订的施工业绩 1 份。

3.3 项目经理要求：拟派项目经理须具有建筑工程专业

贰级及以上注册建造师执业资格证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程的项目经理，出具无在建工程承诺书，提供与投标人签订的劳动合同及投标人为其缴纳的养老保险的证明材料。

3.4 财务要求：财务运行状况良好，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供 2024 年年度经审计机构审计出具的审计报告；2025 年 4 月 1 日以来单位任意 3 个月缴纳税收和社会保障资金的记录。投标人的成立时间少于本条规定年份的，应提供成立以来的财务状况表和纳税社保证明材料。

3.5 信誉要求：

3.5.1 投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被冻结、接管、破产状态的书面承诺（加盖企业公章及法定代表人签字或盖章，格式自拟），若发现投标人有弄虚作假行为，一切后果由投标人自行承担。

3.5.2 参加招标活动前三年内（2023 年 1 月 1 日至今），在经营活动中没有重大违法记录声明函（加盖企业公章及法定代表人签字或盖章，格式自拟）。

3.5.3 本次招标不接受被列入失信被执行人黑名单的投标单位，经查询存在失信记录的将被取消投标资格（招标代理机构将在开标后对企业、法定代表人失信行为进行网上即时查询，查询网站“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”，即时查询结果作为最终资格审查依据）

3.6 其他要求：

3.6.1 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的投标。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加投标。企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单。提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息、企业信用信息等查询网页截图并加盖企业公章，（招标代理机构将在开标后在全国企业信用信息公示系统即时查询，即时查询结果作为最终资格审查依据）。

3.6.2 投标人应保证提供的上述资料真实有效，一经发现有造假行为，将取消其投标资格或中标资格，并保留追究其相关责任的权利。

3.6.3 签订廉洁自律书（详见附件）

3.6.4 本次招标不接受联合体投标。

3.6.5 投标方投标前必须到现场进行质量和工程量交底并现场打样，否则投标无效。

四、项目预算：

按照预算表进行报价，合同结算价=现场测量施工量*每平方米招标单价。

五、资金来源：

企业自筹，已落实。

六、投标文件需提供的资料

6.1 投标资格文件（投标方必备条件）

6.1.1 企业法定代表人工商营业执照副本、税务登记证、

组织机构代码证。三证合一的投标人提供《企业法人营业执照》原件扫描件；

6.1.2 企业简介；

6.1.3 企业质保承诺；

6.1.4 近二年年经营信誉证明；

6.1.5 法定代表人授权书；

6.1.6 报价单及付款条件；

6.1.7 施工方案及工期；

6.1.8 企业资质证明材料（生产许可证、监理证书、施工案例等）；

6.1.9 财务要求中所需相关材料。

6.1.10 廉洁承诺书

6.2 报价单

6.2.1 投标方按投标报价表模板进行投标报价

6.3、业绩、方案

6.3.1 供应时效性保障方案；

6.3.2 经营许可及品牌代理证明材料；

6.3.3 所开展的供应业绩，包括但不限于文字、图片；

6.3.4 主要配件及保供年限）；

以上资料应为投标方目前具备，业务开展后可立即实施，如投标方隐瞒、欺骗方式获取中标，将取消中标资格，且不再接受投标。

七、投标文件的格式

7.1 投标方须编制规定文件组成的投标文件正本一份，副本二份；正本必须用 A4 幅面纸张打印装订，副本可以用

正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

7.2 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标方公章。

7.3 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

7.4 未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

7.5 所有资格证明文件复印件须加盖投标方公章。

八、投标文件的密封、标记、递交

8.1 投标方应将投标文件正本和全部副本分别用非透明文件袋密封，并标明投标方名称、投标项目名称及“正本”或“副本”字样，并在封口处盖上骑缝公章。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

8.2 每一信封密封处应注明“于XXXX年XX月XX日XX时XX分之前不准启封”（指招标文件中规定的开标日期及时间）的字样，并加盖投标方公章。

8.3 未按要求密封和标注造成的泄密及其他后果，投标方自行负责。

8.4 投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件将被拒收。

8.5 投标方在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

8.6 投标方在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。
投标方在投标截止期后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

请将投标文件按照预算表进行填写（详见下表）封面注明投标人名称、项目名称和联系电话，密封并加盖单位骑缝公章后，于 2025 年 6 月 18 日（投标截止日）前递交（邮寄）至：

单位名称：厦工机械（焦作）有限公司

地 址：河南省焦作市高新区神州路 3333 号

收 件 人：厦工机械(焦作)有限公司综运部 魏凯

手 机：0391-8865186

现场负责人：靳帅超

联系电话：15893039856

厦工机械（焦作）有限公司

廉洁承诺书

为落实廉洁自律有关规定，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，维护员工职业操守，本单位对参加厦工机械（焦作）有限公司项目中承诺：

一、严格遵守党中央制定的有关廉政建设的条例、规定和国家制定的有关廉政建设的法律、法规，遵守厦工机械（焦作）有限公司有关廉政建设的各项规定，坚持诚实信用、公平竞争的原则，为项目提供优质服务。

二、对我公司人员进行廉政教育、党纪政纪和法律法规教育，在投标中不以向招标人或者评标小组成员行贿的手段谋取中标。在投标过程中不以任何借口和方式向厦工机械（焦作）有限公司的招标工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦工机械（焦作）有限公司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务（如：建、修住宅等）、其它服务及其费用；不为厦工机械（焦作）有限公司的工作人员安排可能影响公正进行投标工作的宴请、旅游或变相旅游等一切活动；不为厦工机械（焦作）有限公司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦工机械（焦作）有限公司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦工机械（焦作）有限公司的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

三、在投标过程中不得擅自组织任何可能影响公正进行投标工作的活动，不相互串通投标报价、不排挤其他投标人的公平竞争。

四、自觉接受监督，我公司及员工若有违反本承诺书（包括但不限于本承诺书所列举禁止行为的），一经发现，招标人有权取消我公司投标资格，投标结果无效。

投标人名称(盖章):

法定代表人(或授权代表)(字):

联系电话:

日期：

厂房地面施工项目报价单

工程名称：厂房地面施工							
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）		
					综合拦标 单价 (不含税)	报价单价 (不含 税)	总价合计 (不含税)
1	混凝土 地坪打 磨固 化	1.清理原地坪垃圾及灰尘，铲除原地面涂料及固体垃圾。2.地面洒水并保持湿润。3.金钢刀粗磨，深度打磨直至显露砂子截面，地面深坑处切成方形，采用特种砂浆修复。4.固化剂施工，每平方 0.2kg，增加地面硬度固沙效果。（瑞士西卡 924 或德国巴斯夫 700）5.50 目水磨地面打磨清洗一遍，150 目水磨地面打磨清洗一遍。6.固化剂施工，每平方 0.2kg，整体均匀涂刷。（瑞士西卡 924 或德国巴斯夫 700）7.300 目水磨研磨清洗一遍，500 目水磨研磨清洗一遍，1000 目水磨研磨精抛清洗一遍。8.喷施表面光亮剂一遍，	m²	15353.53	16.99		

		每平方米 0.2kg, 整体均匀涂刷, 提高地坪的亮度和抗污性能。 9.2000 目多磨头抛光机装配兽毛抛光垫高速抛光。 10. 莫氏硬度≥ 7 (莫氏硬度计按 5 米取一个点进行平均计算)					
2	排水沟修复	1. 断面尺寸:600*600mm 2. 钢盖板拆除、运至场内指定地点 3. 直径 300HDPE 排水管沟内安装 (胶圈接口), SN84.C40 混凝土包管、填沟	m	127	317.65		
3	水泥混凝土	1. 原混凝土地面拆除、垃圾装车外运 2. 300mm 厚 C40 混凝土地面浇注, 内配单层一级钢 10@200 钢筋网 3. 表面做防滑纹	m ²	24	197.17		
4	通道划线	黄色 150mm 主通道线, (150) mm 白色人行横道线 (马路标线漆)	m	6000	5.41		
合 计							
说明: 合同结算需开具 9%增值税税率发票。							